

FTF 4075-WSW

Das IND-Terminal der neuesten Generation bietet:



- Windows 11 IoT Enterprise
- Soft- und Hardware Support direkt vom Hersteller
- Kundenspezifische Vorinstallationen und Konfiguration (Option)
- Montagevorbesprechung und Montage durch eigene Techniker möglich
- Umfangreiches Zubehör-Portfolio
- Lange Ersatzteilverfügbarkeit

Das IND-Terminal FTF 4075-WSW ist das aktuelle und innovative Terminal der neuesten Generation. Mit der Schutzklasse IP65 bietet das Gerät Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser.

Standardmäßig ist das 10" Fahrzeug- / Industrieterminal mit einer leistungsstarken Intel Amston Lake CPU, einem kontrastreichen sunlight readable LED-Display und einem kapazitiven Multi-Touch ausgestattet. Zudem bietet das FTF 4075-WSW mit seinem robusten Aluminiumgehäuse eine perfekte und langlebige Lösung für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen, wie z.B. in Lager- und Produktionshallen. Wahlweise ist das Terminal im Hoch- oder im Querformat einsetzbar. Durch die optional einstellbare Schreibschutzfunktion (read only mode), ist auch ein hartes Ausschalten jederzeit ohne Datenverlust möglich.

IND-Halterungskonzept

Für die optimale Montage des Terminals werden verschiedene IND-Halterungen angeboten:

- RAM-Halterungen
- VESA-Montage (75mm)

Zusätzlich bieten wir auch Adapter an, mit denen gegebenenfalls bereits vorhandene IND-Halterungslösungen weiter genutzt werden können.



FTF 4075-WSW

Technische Daten

Abmessungen	259mm B x 173mm H x 43mm T
Gewicht	2,2 kg
Display	10,1" LED hintergrundbeleuchtet, WUXGA, 1920 x 1200 Pixel, 1000 cd
Touchscreen	Kapazitiver Multi-Touch, mit Handschuhen bedienbar
Stromversorgung	Standard: 24V/48V (9V - 75V interner DC/DC Wandler) Optional: Externe DC/DC Wandler oder 230VAC, externes Netzteil 24VDC
Konnektivität	Standard: 1x USB 2.0 Optional: Weitere Schnittstellen wie USB oder RS232 nach Bedarf realisierbar
Betriebssystem	Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC
CPU	Intel® Amston Lake® Prozessor X7433RE, bis zu 2,7 GHz, 4 Kerne
RAM / Flash	8 – 16 GB / 128 – 512 GB, größer auf Anfrage
Temperaturbereich	Standardtemperaturbereich: 0°C bis +50°C
Schutzklasse	IP65
WLAN	Wi-Fi IEEE 802.11ax, Wi-Fi6e
Bluetooth	Bluetooth V5.3
Software Optionen	Ivanti Velocity (optional mit Volllizenz und Vorinstallation), IND Touch Konsole (optional mit Volllizenz und Vorinstallation), SOTI MobiControl (optional mit Volllizenz und Vorinstallation)
Zubehör	Externe Tastaturen, fahrzeugspezifische Halterungen